



AS-335




FRONTALE



LATERALE



DIME DI FORATURA



Taratura personalizzata

Morsetti	Ingresso	Letture
4 5	→	=
4 6	→	=
4 7	→	=
4 8	→	=

Gli AS-335 (3½ digit in cont. 36x72) sono la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio e di costi.

Preciso ed affidabile, offre una lettura ad alta efficienza nonostante le dimensioni ridotte. Inoltre, la possibilità di regolazione della virgola mediante un Dip Switch posto sul retro e la presenza di una morsettieria estraibile, lo rendono particolarmente interessante.

DATI TECNICI

Aspetto						
Display	Scala	Campo display	Indicazione fuori campo			
LED 7segmenti 14 mm ad alta efficienza rossi (verdi a richiesta)	3 ½ Digit 2000 punti	-1999 + 1999	1 positivo -1 negativo			
Funzionalità						
Azzeramento	Punti decimali	Accuratezza	Linearità	Errore di reversibilità		
Con trimmer sul frontale (P1)	Selezione punto virgola da Dip Switch	± 1 digit	± 0,5 digit	± 1 digit		
Limitazioni						
Coeff. Sens. Temp.	Cadenza di lettura	Impedenza di ingresso	Sovraccarico	Temp. di funzionamento	Temp. di stoccaggio	Umidità relativa
± 0,01 % C°	2,5 al secondo (standard)	1KΩ÷100MΩ (5KΩ standard)	100%	-10 + 60 °C	-40 + 80 °C	0÷90% (senza condensa)
Collegamenti						
Alimentazione		Consumo	Ingressi			
24V-48V-110V-220V		3VA	Tens. Cont. : 0/2 VDC, 0/10 VDC, 0/100 VDC, 0/600 VDC			

