Monitors LCD con interfaccia VGA standard

I monitors industriali della serie M-LCD hanno il frontale protetto da un pannello in plexiglass trasparente e antigraffio, e sono realizzati in modo di garantire la migliore tenuta a liquidi e polveri, come prescrive la direttiva IP 65.
Luminosità ed angoli di visuale , punti critici dei vechi schermi piatti, sono diventati i punti focali che hanno consentito il successo della serie M-LCD.
Attualmente come standard, sono disponibili due versioni, da 10,4" (M-LCD10) e 12,1" (M-LCD12), ma su richiesta si possono realizzare diverse configurazioni in modo da soddisfare le richieste più varie ed esigenti. Tutti gli schermi sono VGA compatibili e possono essere collegati direttamente alla presa VGA standard del computer.

	M-LCD10	M-LCD12
Tecnologia	TFT a colori attivo	TFT a colori attivo
Area visualizz.	10,4" (246 O x 184 V)	12,1" (246 O x 184 V)
Risoluzione	800 x 600	640 x 480
Luminosità	200 cd/mq	185 cd/mq
Angolo di visuale	70° da SX e da DX	40° da SX e da DX
Colori	Fino a 256 K	Fino a 256 K
Consumo	65 W	100 W
Alimentazione	220Vac. opz 12/24 Vdc	220Vac. opz 12/24 Vdc
Dimensioni	330 x 266 x 73mm	344 x 280 x 110mm
Opzioni	Touch-screen, mouse	Touch-screen, mouse

Monitors CRT a colori 15"/17"

I monitors industriali della serie M-CRT sono costruiti da un cinescopio montato all'interno di un telaio, in lamiera verniciata o alluminio anodizzato, equipaggiati con ventola di raffreddamento dotata di flitro. Progettati e costruiti in esecuzione front panel, i monitors della serie M-CRT sono costruiti per il montaggio a rack 19", e garantiscono un grado di protezione IP 65.
Attualmente, come standard, sono disponibili due versioni, da 15" (M-CRT15) e 17" (M-CRT17), ma su richiesta si possono realizzare diverse configurazioni in modo da soddisfare le richieste più varie ed esigenti. Tutti gli schermi sono VGA compatibili e possono essere collegati direttamente alla presa VGA standard del computer.

	M-CRT15	M-CRT17
Tecnologia	A tubo catodico	A tubo catodico
Area visualizz.	15 pollici	17 pollici
Risoluzione	1280 x 1024 max	1280 x 1024 max
Temperature	Operative: 10°C - 50°C Stoccaggio: 0°C - 70°C	Operative: 10°C - 50°C Stoccaggio: 0°C - 70°C
Consumo	105 W	120 W
Alimentazione	100 - 240 Vac	100 - 240 Vac
Dimensioni	483 x 355 x 383mm	483 x 399 x 430mm
Opzioni	Touch-screen, mouse regol. e accens. sul fronte	Touch-screen, mouse regol. e accens. sul fronte